

List technických údajov

Výstražný svetelný transparent

Typ: BP-WT24

(voliteľne s výstražnou zvukovou sirénou)



Popis funkcie:

Výstražný svetelný transparent slúži na vizuálne a akustické varovanie ľudí v podzemných garážach / tuneloch pri poruche systému vetrania alebo v prípade alarmu z vyhodnocovacieho systému koncentrácie CO v priestore.

Konštrukcia a funkcia zodpovedá štátnym stavebným predpisom a smernici VDI 2053. Použitie piktogramy umožňujú používať transparent medzinárodne / viacjazyčne. Pri spustení alarmu sa výstražný transparent zapne a bliká, kým sa alarm opäť nevynuluje.

Podporiť vizuálnu signalizáciu je možné doplnením zvukovej výstražnej signalizácie (sirény).



ABB.: BP-WH24

Zvuková signalizácia je zabudovaná do pripojovacej skrinky

Montáž:

Výstražná tabuľa je zasunutá do profilu, uchyteného na závesných očkách.

Pri uchytení priamo na stenu alebo na strop sa musia dať (voľne bezplatne dostupné) montážne konzoly (BP-ML) zasunúť vodorovne alebo zvisle do drážky profilu na oboch stranách.

Rozmery	š/v/h	605/187/22
Trieda ochrany		IP 54
Typ		VDE 0711/1
Rozpoznávací vzdialenosť		40m
Napájacie napätie		24V DC
Ovládacie napätie		24V AC / DC
Svetelný zdroj		LED
Životnosť		80000 hodín
Príkion		4-5 W
Interval hlásenia		1-1,5 Hz
Výstražná zvuková siréna (voliteľná)		95 dB (A)
Výkon zvukovej výstražnej sirény		1,2 W (... AW24)
Typu uchytenia		závesný / kyvadlo
Hmotnosť		1 kg
Pripájací kábel (prierez / dĺžka)		2x0,5mm ² / 100 cm
Pripojovacia skrinka 1	š/v/h	65/65/45
Pripojovacia skrinka 2	š/v/h	105/105/55
Označenie		CE
Test		TÜV-SÜD

Objednávacie kódy:

Typ:

Položka:

BP-WT24	Výstražná tabuľa, 24V DC
BP-WH24	Zvuková signalizácia pre BP-WT24
BP-ML	Montážne konzoly pre montáž na stenu a strop